

СОНОКРЕП ПРОТЕКТОР ТНВЭД 8302419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сонокреп протектор – это виброизолирующее крепление базового уровня, использующееся в каркасно-обшивных конструкциях стен и потолков для снижения передачи вибраций и структурного шума. В качестве основы используется П-образный металлический перфорированный подвес из оцинкованной стали, который расположен между двумя эластичными резиновыми элементами. Данная конструкция изделия исключает прямой жесткий контакт каркасной системы и основания стены или потолка, поэтому применение Сонокреп Протектор повышает общую звукоизоляционную эффективность всей конструкции.

СОСТАВ

- резиновые изоляторы с повышенными виброизолирующими свойствами;
- подвес прямой (толщина стали 1 мм);
- металлическая шайба.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Модификации | Диаметр изолятора, мм | Высота изолятора, мм | Высота подвеса, мм | Вес, кг | Максимальная нагрузка на подвес, кг |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Сонокреп Протектор | 32 | 18 | 145 | 0,076 | 40 |

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброподвесы Сонокреп Протектор повышают индекс изоляции воздушного шума всей конструкции в слышимых диапазонах частот на 2-5 дБ по сравнению с применением стандартных прямых подвесов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления профилей в звукоизолирующих каркасно-обшивных конструкциях стен и потолков с финишной обшивкой листами ГКЛЗ или ГВЛ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- способ монтажа не отличается от монтажа обычных прямых подвесов;
- увеличенная толщина стали подвеса – 1 мм.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации | Количество в коробке, шт | Вес упаковки, кг | Размер коробки, (ДхШхВ), мм | Объем коробки, м³ |
|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Сонокреп Протектор | 50 | 3,8 | 365x185x70 | 0,005 |

Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.

